

MAVERICK

AHL0053

ZASTOSOWANIA: EDC, OUTDOOR, HIKING, TREKKING, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEMYSŁ, ENERGETYKA

ANSI FL1 STANDARD * 595 lm ◀ 170 m

ŹRÓDŁO ZASILANIA	Li-Po 3,7V 800 mAh / 3 x AAA			
CZAS ŁADOWANIA	2 h 30 min			
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	CZAS PRACY	ZASIĘG ŚWIATŁA	ŚWIATŁOŚĆ
HIGH (Li-Po)	530 lm	2 h 30 min	170 m	7236 cd
MEDIUM (Li-Po)	240 lm	5 h 50 min	115 m	3386 cd
LOW (Li-Po)	30 lm	22 h 30 min	40 m	400 cd
FLASHING 2 Hz (Li-Po)	-	1 h 30 min	-	-
HIGH (3 x AAA)	595 lm	2 h 30 min	170 m	7295 cd
MEDIUM (3 x AAA)	275 lm	6 h	110 m	3145 cd
LOW (3 x AAA)	35 lm	35 h	40 m	415 cd
FLASHING 2 Hz (3 x AAA)	-	1 h 30 min	-	-
WYMIARY	62 x 45 x 46 mm			
WAGA	88 g (bez akumulatora), 109 g (z akumulatorem)			
ZESTAW ZAWIERA	akumulator, przewód USB-C, opaska na głowę			



DODATKOWE AKCESORIA:

AHL0053B	Akumulator z portem USB-C Li-Po 3.7V 800 mAh
AHL0051M	Rzep dwustronny do montażu
T-AHL0053-MOUNT	Uchwyt do montażu na kasku



- IP64 KLASA SZCZELNOŚCI
- 2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI
- USB-C ŁADOWANIE
- DUAL SOURCE SYSTEM
- FOCUS
- SENSOR RUCHU
- ADVANCED DIMMING SYSTEM

Maverick to latarka czołowa, która emituje strumień świetlny do 595 lm i oferuje wybór spośród czterech trybów pracy, co pozwala dostosować jasność do wielu potrzeb. Ma regulowaną ogniskową (fokus) i sensor ruchu, który umożliwi automatyczne włączanie i wyłączenie czołówki. Zasięg światła wynosi do 170 metrów, a czas pracy w trybie High to 2 h 30 min. Latarka jest zasilana wyjmowanym akumulatorem z portem USB-C lub trzema bateriami AAA. Klasa szczelności IP64 chroni przed pyłem i bryzgami wody, a odporność na upadki z wysokości 2 metrów zwiększa trwałość. Maverick to wszechstronne narzędzie do outdooru, majsterkowania i codziennego użytku.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY:

MACTRONIC®
TWOJE KORZYŚCI

5-LETNIA GWARANCJA

OPATENTOWANE PRODUKTY

EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

