

M-FIRE 03 HL

PHH0215
ZASTOSOWANIA: STRAŻ POŻARNA, RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEMYSŁ, PRZEMYSŁ PALIWOWY, PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ANSI FL1 STANDARD
400 lm
150 m

ŹRÓDŁO ZASILANIA	4 x AA			
	STRUMIEN ŚWIETLNY	CZAS PRACY	ZASIĘG ŚWIATŁA	ŚWIATŁOŚĆ
HIGH	400 lm	6 h 10 min	150 m	5660 cd
LOW	145 lm	13 h 10 min	90 m	1975 cd
FLASHING	-	46 h	-	-
WYMIARY	172 x 47 x 47 mm			
WAGA	140 g (bez baterii), 270 g (z bateriami)			
ZESTAW ZAWIERA	4 x bateria AA, klips			

ODDATKOWE AKCESORIA:

RHH0051	Montaż do hełmów Rosenbauer Heroes
PHH0012M-UP	Montaż do hełmów Gallet
RHH0041	Montaż do hełmów Kalisz
T-MX142-NAKLADKA-CZ	Nakładka sygnalizacyjna, czerwona
T-MX142-NAKLADKA-Ż	Nakładka sygnalizacyjna, żółta
T-PHH0215-CONE-R	Nakładka sygnalizacyjna, czerwona


**1 m ODPORNOŚĆ
NA UPADKI**

Ex I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
UL 22 ATEX 2935X Rev.0

M-Fire 03 HL z certyfikatem ATEX, to specjalistyczna iskrobezpieczna latarka zaprojektowana do pracy w najbardziej wymagających warunkach, w tym w miejscach zagrożonych wybuchem. Przeznaczona jest do pracy w strefach, gdzie mogą występować wysoce wybuchowe gazy (klasyfikacja IIC, obejmująca m.in. wodór i acetylen). W połączeniu z doskonałymi parametrami technicznymi, jak 400 lumenów strumienia świetlnego, zasięg do 150 metrów oraz ochrona IPX7 – latarka zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i funkcjonalność w najtrudniejszych warunkach. Zasilana jest 4 bateriami AA, dzięki temu użytkownik może polegać na sprawdzonym, powszechnie dostępnym rozwiązaniu zasilania, które sprawdza się w trudnych warunkach, bez konieczności posiadania specjalistycznych ładowarek. Latarka wyposażona jest w klips do przymocowania do odzieży lub oporządzenia. M-Fire 03 HL dodatkowo oferuje możliwość montażu na hełmach strażackich za pomocą akcesoryjnych uchwytów oraz zastosowania nakładki do kierowania ruchem.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY:
**MACTRONIC®
TWOJE
KORZYŚCI**
**5-LETNIA
GWARANCJA**

**OPATENTOWANE
PRODUKTY**

**EKOLOGICZNE
OPAKOWANIA**
ZESKANUJ
